

## ECLIPSE SOSP. G9 CON CAVO CM 250 AMBRA E PRENDI CORRENTE BIANCO PER BINARIO MONO



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Codice:</b>     | 1184MONOBI/S1-AM |
| <b>Ean:</b>        | 8059917052796    |
| <b>Collezione:</b> | 1184 ECLIPSE     |
| <b>Categoria:</b>  | BINARI E FARETTI |

### Dimensioni

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Dimensioni minime (LxPxA):</b>  | 15 x -- x 35 cm  |
| <b>Dimensioni massime (LxPxA):</b> | 15 x -- x 250 cm |
| <b>Dimensioni rosone:</b>          | 8x3,5 cm         |
| <b>Peso netto:</b>                 | 0.60 kg          |
| <b>Peso lordo:</b>                 | 0.70 kg          |

### Informazioni tecniche

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Classe di isolamento:</b> | 1                |
| <b>Grado di protezione:</b>  | IP20             |
| <b>Alimentazione:</b>        | 220-240V 50/60HZ |

### Colori

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Colore struttura:</b> | BIANCO - WHITE |
| <b>Colore diffusore:</b> | AMBRA - AMBER  |

### Info sorgente e prestazionali

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>Attacco:</b>                         | G9   |
| <b>Numero di attacchi:</b>              | 1    |
| <b>Led integrato:</b>                   | NO   |
| <b>Potenza massima:</b>                 | 40 W |
| <b>Potenza energy save consigliata:</b> | 8 W  |
| <b>Lampadina inclusa:</b>               | NO   |